


江苏北辰互邦电力股份有限公司

地理类变压器简易说明表

产品名称	地埋式变压器	一体式管廊变压器	分箱式管廊变压器
规格型号	ZGS11-M.D/10(带开关) S11-M.D/10(不带开关)	HB-GLS11-M.D/10	HB-GLS11-M.D/10-F
产品照片/图片			
产品特点	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品防护等级：IP68，可浸没于水下运行； 2、变压器分带负荷开关及高压熔丝或不带开关两种； 3、全系标配：防水罩、油位计、无载调压分接开关、压力释放阀、油温传感器、防水接线肘头、电缆二次密封附件等； 4、箱体材质：优质钢板或 304 不锈钢板； 5、容量范围：30~800kVA 	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品防护等级：带电体及集电前舱 IP68； 2、产品由四位置负荷开关（环网型）+全范围高压熔丝+变压器本体组成，上述主要部件采用共箱式结构，油绝缘； 3、全系标配：升高座、防水集电舱、高压负荷开关、全范围熔断器、油位计、无载调压分接开关、压力释放阀、油温传感器、防水接线肘头、电缆二次密封附件等； 4、接线方式灵活，可上下进线 5、箱体材质：优质钢板或 304 不锈钢板； 6、容量范围：30~315kVA 	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品防护等级：IP68； 2、主要由前置环网单元+带熔丝保护的变压器组成。前置环网单元和变压器采用分箱式结构，二者可快速连接或分离。在变压器单元发生故障或周期性检修时，可通过前置环网单元让变压器从电网快速脱离而不影响其他变压器的正常运行以减少停电范围，确保供电可靠性； 3、全系标配：前置环网单元（保护单元）、变压器本体及密封附件； 4、接线方式灵活，可上下进线 5、箱体材质：优质钢板或 304 不锈钢板； 6、容量范围：30~315kVA
适用场合	<ol style="list-style-type: none"> 1、景观型地埋箱变； 2、各类需要将变压器埋入地下的场合。 	管廊项目、隧道工程、地铁建设项目等	管廊项目、隧道工程、地铁建设项目等